



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ ФЛЕКСА**

Алюминиевый профиль Флекса

Конструктивные особенности профиля Флекса обеспечивают прочность и пластичность, требуемые для изготовления карнизов **сложных форм**, а так же:

- карнизов с круглыми боковинами
- карнизов для ванных комнат
- для оформления эркерных окон
- зонирования помещений

Максимальная длина профиля **5,8 м**

Цвета:



Внутренняя поверхность полозков изготовлена из пластика, что обеспечивает **плавное и легкое скольжение бегунков по профилю Флекса**, в том числе анодированного.

Возможен монтаж

- на стену
- на потолок



Варианты конфигурации карниза

Профиль Флекса легко гнуть без специальных приспособлений на объекте установки. Минимальный радиус сгиба **13 см**.

При монтаже возможна корректировка изгибов профиля.



1

В процессе сгибания профиля во избежание заломов необходимо смещать точку опоры и создавать необходимый изгиб плавными движениями без рывков.



2



3

Возможно изготовление более сложных конструкций с помощью специальных приспособлений.

- Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 38; +7 (812) 324-24-70
- Москва, Ильменский проезд, 9; +7 (495) 663-16-10
- Екатеринбург, ул. Труда, 9; +7 (343) 263-22-71